

Hintek

HINTEK — ТЕПЛО, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Вся продукция проходит тщательный контроль качества, чтобы обеспечить надежность и долговечность.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

У нас есть все необходимое для обогрева любых помещений: от небольших площадей до масштабных производств.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы постоянно совершенствуем технологии, чтобы создавать еще более эффективные и энергосберегающие решения.

СЕРВИС ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах сотрудничества.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ HINTEK

Фото	Модель	№ ТМЦ / Артикул	Сеть, В	Режимы мощности, кВт	Производительность, м³/ч	Габариты в коробке, мм	Вес брутто, кг	Особенности
	TP-03220	04.000055	220	*1.5/3	260	260x340x260	3.8	• ТЭН из нержавеющей стали; • Стальной корпус с изменяемым углом наклона; • 3 режима работы; • Механический термостат; • Дополнительный внутренний оцинкованный отражатель; • Модели на 21 и 27 кВт устанавливаются на шасси.
	TP-05220	04.01.01.000122	220	*2.25/4.5	260	260x340x260	4	
	TP-09380	04.01.01.000123	380	*6/9	850	375x455x375	8.8	
	TP-15380	04.01.01.000124	380	*9/15	1600	530x430x410	15	
	TP-21380	04.01.01.000125	380	*10.5/21	1600	640x460x410	23.3	
	TP-27380	04.01.01.000126	380	*13.5/27	1800	640x460x410	24.8	
	XR-02220	04.01.01.000118	220	*1/2	200	210x160x217	1.5	• Экономичный и высокоэффективный РТС-нагреватель(металлокерамический нагреватель); • Прочный стальной корпус с изменяемым углом наклона до 90°; • Компактный размер; • 3 режима работы; • Механический термостат; • Кабель с вилкой на всех версиях.
	XR-03220	04.01.01.000119	220	*1.5/3	280	247x168x265	2.1	
	XR-05220	04.01.01.000127	220	*3/5	350	300x235x345	4.32	
	XR-09380	04.01.01.000128	380	*6/9	500	395x307x455	6.9	
	PROF-03220	04.000042	220	*1.5/3	300	465x345x330	6	Классические и оригинальные тепловые пушки HinteK PROF • ТЭН из нержавеющей стали; • Уникальный 8-гранный стальной корпус; • Дополнительный оцинкованный внутренний корпус — улучшает прогрев потока воздуха, а не стенок прибора; • Прочная конструкция за счет усиленных распорок и ребер жесткости. • 3 режима работы; • Точный капиллярный термостат с шагом 5-40°C во всех типоразмерах; • Магнитные контакторы (пускатели) в пушках с 9 до 30 кВт; • Электродвигатели увеличенной мощности; • Салазки в виде опор удобны для перемещения по стройке; • Ручка позволяет подвешивать на стену; • Эксклюзивный на рынке внешний вид.
	PROF-05220	04.000049	220	*3/4.5	420	465x345x330	7	
	PROF-06380	04.000050	380	*3/6	820	535x295x425	12	
	PROF-09380	04.000040	380	*6/9	820	535x295x425	12	
	PROF-12380	04.000096	380	*6/12	1700	600x380x530	18	
	PROF-15380	04.000097	380	*7.5/15	1700	600x380x530	18	
	PROF-24380	04.000098	380	*12/24	2030	900x380x530	28	
	PROF-30380	04.000099	380	*15/30	2030	900x380x530	28	
	СФО-40	04.01.01.000129	380	*14/26/40	2270	1090x630x945	65	• Надежный ТЭН из нержавеющей стали; • Стальной корпус с изменением угла наклона; • Стальное трубчатое основание; • Высокая тепловая и воздушная производительность; • 4 режима работы.
	СФО-60	04.01.01.000130	380	*24/36/60	2913	1300x740x940	74.5	


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ HINTEK

	T-02220	04.01.01.000101	220	*1/2	140	205x285x205	2.9	• ТЭН из нержавеющей стали; • Прочный износостойкий стальной корпус; • Дополнительные оцинкованные внутренние отражатели; • 3 режима работы; • Механический термостат.
	T-03220	04.000044	220	*1.5/3	300	255x350x330	7	
	T-05220	04.000048	220	*3/4.5	420	255x350x330	7.5	
	T-06380	04.000043	380	*3/6	820	410x370x510	12	
	T-09380	04.000054	380	*6/9	850	273x460x333	7	
	T-12380	04.000053	380	*6/12	1000	590x430x580	20	
	T-15380	04.000041	380	*7.5/15	1700	324x484x390	13.9	
	T-18380	04.000051	380	*9/18	1000	590x430x580	20	
	T-24380	04.000045	380	*12/24	1700	590x430x580	25	
	T-30380	04.000046	380	*15/30	1700	590x430x580	25	
	T-36380	04.01.01.000155	380	*18/36	1700	590x430x580	25	• Надежные оребренные ТЭН; • Стальной корпус с термостойким полимерным покрытием; • Стальное трубчатое основание; • Высокая тепловая и воздушная производительность; • 4 режима работы; • Капиллярные термостаты для поддержания температуры.
	КЭВ-42	04.01.01.000131	380	*17/25/42	3541	800x710x830	60.7	
	КЭВ-60	04.01.01.000132	380	*20/20/60	6420	760x870x950	75.2	

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Фото	Модель	№ ТМЦ / Артикул	Сеть, В	Режимы мощности, кВт	Производительность, м³/ч	Габариты в коробке, мм	Вес брутто, кг	Особенности
	DIS 10	04.06.05.000030	220	30	750	660x260x380	10	• Стальной корпус с термостойким полимерным покрытием; • Автоматика и насосы европейского производства; • Камера сгорания из нержавеющей стали 0.8мм; • Датчик топлива; • Контроль пламени и защита от перегрева; • Электронная система розжига; • Топливные фильтры; • Электронный терморегулятор; • Удобный слив остатков топлива; • Р в названии означает, что пушка не прямого нагрева с отводом отработанных газов.
	DIS 20	04.06.05.000005	220	20	550	752x305x416	13.4	
	DIS 30	04.06.05.000006	220	30	750	855x470x588	19.2	
	DIS 50	04.06.05.000007	220	50	1100	1076x515x585	23.2	
	DIS 70	04.06.05.000026	220	70	1300	1215x580x705	40.8	
	DIS 100	04.06.05.000025	220	100	1300	1215x580x705	40.8	
	DIS 20 P	04.06.05.000012	220	20	600	840x490x690	23	
	DIS 30 P	04.06.05.000011	220	30	750	1050x515x695	34.4	
	DIS 50 P	04.06.05.000027	220	50	2000	1370x560x995	59	
	DIS 80 P	04.06.05.000028	220	80	2000	1370x560x995	59	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ HINTEK

	RA 500M	04.05.01.214562	220	0.5	5	460x400x103	3.3	• ТЭН с Х-образным алюминиевым оребрением; • Прочный стальной корпус с фронтальным выводом воздуха; • Степень защиты IP24; • 2 режима мощности; • Встроенный надежный механический (М) или точный электронный (Е) термостат; • Ролики (М) и статические опоры (Е) для напольной установки и кронштейны для настенной в комплекте.
	RA 1000M	04.05.01.214548	220	0.5/1.0	10	460x400x103	3.3	
	RA 1500M	04.05.01.214529	220	0.75/1.5	15	595x400x103	4	
	RA 2000M	04.05.01.214530	220	1.0/2.0	20	830x400x103	5	
	RA 1000E	04.05.01.214533	220	0.5/1.0	10	460x400x103	3.3	
	RA 1500E	04.05.01.214534	220	0.75/1.5	15	595x400x103	4	
	RA 2000E	04.05.01.214535	220	1.0/2.0	20	830x400x103	5	
	SW 1000M	04.05.01.214551	220	1	10	460x400x103	3.3	• СТИЧ-нагреватель; • Прочный стальной корпус с фронтальным выводом воздуха; • Степень защиты IP20; • 2 режима мощности; • Встроенный механический термостат; • Статические опоры для напольной установки и кронштейны для настенной в комплекте;
	SW 1500M	04.05.01.214552	220	0.75/1.5	15	595x400x103	4	
	SW 2000M	04.05.01.214550	220	1.0/2.0	20	830x400x103	5	
	Comfort 1000M	04.05.01.214576	220	1	10	453x453x185	4.5	• Металлический корпус в эксклюзивном очень красивом цвете — серый металл; • Вырубка всех решеток в неподражаемом традиционном стиле; • Надежные Х-образные ТЭН с выработкой свыше 25 000 часов (в Slim оребренный ТЭН); • Брызгозащищенное исполнение IP24; • Универсальная установка — на пол и на стену; • Механический термостат; • Богатая комплектация с качественными метизами и разметкой для сверления.
	Comfort 1500M	04.05.01.214577	220	0.75/1.5	15	635x453x185	5.9	
	Comfort 2000M	04.05.01.214578	220	1.0/2.0	20	635x453x185	5.9	
	Long 1000M	04.05.01.214582	220	1	10	480x150x260	2.5	
	Long 1500M	04.05.01.214583	220	0.75/1.5	15	680x150x260	3.4	
	Long 2000M	04.05.01.214584	220	1.0/2.0	20	680x150x260	3.4	
	Power 1000M	04.05.01.214579	220	1	10	480x150x435	4	
	Power 1500M	04.05.01.214580	220	0.75/1.5	15	680x150x435	5.7	
	Power 2000M	04.05.01.214581	220	1.0/2.0	20	680x150x435	5.7	
	Hintek Slim 450	04.05.01.214585	220	0.45	5	960x83x125	2.5	
	Hintek Slim 600	04.05.01.214586	220	0.6	8	960x83x125	2.5	
	Power 1000M SE	04.05.01.214587	220	1	10	520x135x389	3	• Спец. исполнение конвекторов по требованиям производителей вагон-домов, бытовок и прочих модульных зданий. Эконом исполнение в купе с надежными нагревателем и элементами управления • Установка напольная и настенная; • IP24; • Эксплуатация без надзора.
	Power 1500M SE	04.05.01.214588	220	0.75/1.5	15	595x105x405	3.5	
	Power 2000M SE	04.05.01.214589	220	1.0/2.0	20	720x135x389	5	
	Standart 500	04.05.01.214594	220	0.5	5	380x380x105	2.5	• Конвекторы Standart — это надежные конвекторы с лучшими на рынке нагревательными элементами с выработкой свыше 25 000 часов, которые выдерживают перепады напряжения • Корпус стальной, окрашенный классической белой краской; • Несколько режимов работы и механический термостат для поддержания температуры; • Настенные кронштейны со схемой сверления и напольные роликовые опоры с эстетичными заглушками и комплектным ключом для затягивания гаек; • Степень защиты IP24.
	Standart 1000	04.05.01.214595	220	1	10	450x380x105	3.9	
	Standart 1500	04.05.01.214596	220	0.75/1.5	15	650x380x105	5.2	
	Standart 2000	04.05.01.214597	220	1.0/2.0	20	650x380x105	5.2	
	Standart 2500	04.05.01.214598	220	1.25/2.5	25	950x380x105	5.4	

Hintek




HINTEK.RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ HINTEK

Фото	Модель	№ ТМЦ / Артикул	Сеть, В	Режимы мощности, кВт	Производи- тельность, м³/ч	Габариты в коробке, мм	Вес брутто, кг	Особенности
	RS-0308-D (220)	05.000036	220	*/3	600	816x185x140	8.5	- ТЭН из нержавеющей стали; - Прочный износостойкий стальной корпус; 3 режима работы: без нагрева, с половинной и полной мощностью нагрева; - RS-0308-D и RM-0510-DY устанавливаются только горизонтально над проемом, остальные завесы RM устанавливаются горизонтально и вертикально; - Управляются завесы RS клавишами на корпусе, завесы RM управляются проводным пультом со встроенным термостатом; - Длина струи завесы RS — 2.5 м, завес RM — 3.2 м.
	RM-0510-DY (220)	05.000093	220	*/2.75/5.5	700	1100x140x182	12	
	RM-0610-3DY (380)	05.000094	380	*/3/6	1370	1060x240x215	16	
	RM-0615-3D-Y (380)	05.000040	380	*/3/6	1900	1430x240x215	22	
	RM-0915-3D-Y (380)	05.000041	380	*/4.5/9	1900	1430x240x215	22	
	RM-1215-3D-Y (380)	05.000042	380	*/6/12	1900	1430x240x215	22	
	RM-1220-3D-Y (380)	04.03.01.214391	380	*/6/12	3200	1910x240x215	32	
	RM-1820-3D-Y (380)	04.03.01.214403	380	*/9/18	3200	1910x240x215	44	
RM-2420-3D-Y (380)	04.03.01.214404	380	*/12/24	3200	1910x240x215	45		
	RT-0610-3.5-Y (220/380)	04.03.01.214408	220/380	*/4/6	1200/1500	1160x235x300	17.1	- ТЭН из нержавеющей стали; - Стальной износостойкий корпус в новом уникальном сером цвете; 2 режима работы вентиляторов; 3 режима работы (без нагрева, полная, половинная мощность); - Горизонтальная и вертикальная установка; - Подключение до 10 завес к 1 пульту; - Пульт в комплекте; - Удобная установка или подвес; - Длина струи завес RT — 3.5 м.
	RT-0910-3.5-Y (380)	04.03.01.214409	380	*/6/9	1200/1500	1160x235x300	17.8	
	RT-0915-3.5-Y (380)	04.03.01.214410	380	*/6/9	1800/2200	1525x235x300	22.1	
	RT-1215-3.5-Y (380)	04.03.01.214411	380	*/8/12	1800/2200	1525x235x300	23	
	RT-1220-3.5-Y (380)	04.03.01.214412	380	*/8/12	2400/3000	1975x235x300	27.4	
	RT-1225-3.5-Y (380)	04.03.01.214415	380	*/6/12	3000/3750	2530x395x410	52.5	
	RT-1820-3.5-Y (380)	04.03.01.214413	380	*/9/18	2400/3000	1975x235x300	29.3	
	RT-2420-3.5-Y (380)	04.03.01.214414	380	*/12/24	2400/3000	1975x235x300	30.1	
	RW-1010-Y (220)	05.000069	220	11	1200/1400	1100x280x330	20.8	- Завесы с водяным источником тепла длиной 1, 1.5 и 2 м. и длиной струи 3.5 м; - Горизонтальная и вертикальная установка; - Пульт в комплекте.
	RW-2015-Y (220)	05.000067	220	20	1700/2100	1512x280x330	28.5	
	RW-3020-Y (220)	05.000068	220	29	2300/2800	1940x280x330	34.8	
	RP-0306-D (220)	04.03.01.214395	220	*/1.5/3	300	505x210x135	3.9	- СТИЧ-нагреватель; - Прочный износостойкий стальной корпус; 3 режима работы: без нагрева, с половинной и полной мощностью нагрева; - Только горизонтальная установка; - RP-0306-D и RP-0508-D управляются клавишами на корпусе, RP-0610-DY и RP-0915-3DY управляются проводным пультом со встроенным термостатом; - Длина струи завес RP — 2.5 м.
	RP-0508-D (220)	04.03.01.214396	220	*/2.5/5	400	805x188x135	7.2	
	RP-0610-DY (220)	04.03.01.214397	220	*/3/6	600	1091x188x135	9.1	
	RP-0915-3DY (380)	04.03.01.214398	380	*/4.5/9	900	1576x188x135	13.3	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ HINTEK								
	Plant IGP-03	04.07.01.214421	220	0.25	5	305x2000x5	0.5	Плоский инфракрасный нагреватель, предназначенный для обогрева теплиц! - Низкое потребление, удобная установка и IP54; - Удобный настенный подвес; - Модульное подключение — с одной стороны вилка, с другой розетка, для подключения аналогичных приборов для увеличения площади обогрева.
	KT-05	04.07.01.214407	220	0.5	5-7	592x592x53	5.1	Инфракрасные обогреватели для встраивания в потолок типа армстронг - Уникальная теплоизоляция — задняя стенка остается холодной; - Полностью изолированный запатентованный нагреватель; - Степень защиты IP54; - Беспрерывная работа без надзора; - Возможен подвес без встраивания.

HINTEK.RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ HINTEK

Фото	Модель	№ ТМЦ / Артикул	Сеть, В	Режимы мощности, кВт	Производительность, м³/ч	Габариты в коробке, мм	Вес брутто, кг	Особенности
	Intense-1000	04.07.01.214426	220	1	15	710x100x105	1.8	Новая линейка инфракрасных обогревателей в металлических корпусах в выразительном цвете серый металл! • Intense и Unicum ИК с нагревателем в виде трубки из кварцевого стекла, Monolith с монолитным нагревателем в виде ТЭН с алюминиевой панелью; • Защита от влаги и пыли: Intense, Unicum — IP21, Monolith — IP54! • R в названии ИК Intense показывает наличие плавной регулировки мощности от 0 до максимальной; • Доступен подвес за штатные кронштейны на корпусе, а также доступна уникальная возможность устанавливать на кронштейны с VESA креплением; • Возможно подключение через воздушные термостат (опция); • Intense и Unicum имеют клавишу питания и кабель со стандартной двухштексельной вилкой.
	Intense-1000R	04.07.01.214429	220	1.5	20	715x115x135	2.2	
	Intense-1500	04.07.01.214427	220	2	25	715x115x135	2.2	
	Intense-1500R	04.07.01.214430	220	1	15	716x100x105	1.8	
	Intense-2000	04.07.01.214428	220	1.5	20	722x115x135	2.2	
	Intense-2000R	04.07.01.214431	220	2	25	722x115x135	2.2	
	Unicum-1000	04.07.01.214432	220	1	15	705x170x100	1.7	• Возможно подключение через воздушные термостат (опция); • Intense и Unicum имеют клавишу питания и кабель со стандартной двухштексельной вилкой.
	Unicum-1500	04.07.01.214433	220	1.5	20	805x170x130	2.5	
	Unicum-2000	04.07.01.214434	220	2	25	805x170x130	2.5	
	IC-06	04.07.01.214405	220	0.6	6	835x130x45	2	Бытовые подвесные инфракрасные обогреватели Новый монолитный нагревательный элемент! • Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали и покрыт термостойким полимерным покрытием; • Анодированная фронтальная алюминиевая панель; • Крепеж в комплекте.
	IC-08	05.214370	220	0.8	8	1090x130x45	2.5	
	IC-10	05.214371	220	1	10	1200x130x45	3	
	IC-15	04.07.01.214406	220	1.3	13	1630x130x45	4	
	IC-20	05.214372	220	2	20	1200x260x45	5.6	
	IC-30	04.07.01.214373	220	3	30	1795x256x45	8.2	
	IC-45	04.07.01.214374	380	4.2	40	1640x395x43	17	Усиленные панельные подвесные обогреватели • Монолитный нагреватель; • Стальной корпус, окрашенный в черный цвет; • Подвес в комплекте; • Степень защиты IP54!
	IC-08 IP54	04.07.01.214438	220	0.8	8	1050x130x45	2.6	
	IC-10 IP54	04.07.01.214439	220	1	10	1335x130x45	3.4	
	IC-20 IP54	04.07.01.214440	220	2	20	1335x255x45	5.4	
	IC-30 IP54	04.07.01.214441	220	3	30	1835x252x45	7.3	Новые актуальные модели инфракрасных обогревателей с открытым ТЭН с IP20 • IP20; • на 1, 1.5, 2 и 3 кВт; • 3 кВт теперь на 380 В.
	IO-10 IP20	04.07.01.214422	220	1	10	955x55x130	2.2	
	IO-15 IP20	04.07.01.214423	220	1.5	15	1380x55x130	3	
	IO-20 IP20	04.07.01.214424	220	2	20	1750x55x130	4.1	
	IO-30 IP20	04.07.01.214425	380	3	30	955x70x325	5.5	
	IO-45 IP54	04.07.01.214380	380	4.5	45	1462x255x64	9.8	
	IO-60 IP54	04.07.01.214381	380	6	60	1820x255x64	11.5	Промышленные подвесные инфракрасные обогреватели с высокотемпературным ТЭН; • Высота подвеса до 15 м.
	IW-03-1	04.07.01.214382	220	0.3	3	700x400x50	3.3	
	IW-03-1 (T)	04.07.01.214402	220	0.3	3	700x400x50	3.4	
	IW-03B	04.07.01.214417	220	0.3	3	700x400x50	3.3	
	IW-03B (T)	04.07.01.214418	220	0.3	3	700x400x50	3.4	
	IW-07-1	04.07.01.214383	220	0.7	7	700x400x50	5.5	
	IW-07B	04.07.01.214419	220	0.7	7	700x400x50	5.5	
	IW-07-1 (T)	04.07.01.214403	220	0.7	7	700x400x50	5.6	
	IW-07B (T)	04.07.01.214420	220	0.7	7	700x400x50	5.6	
	IF-07	04.07.01.214385	220	0.7	7	700x440x150	7.7	
	IF-07B	04.07.01.214415	220	0.7	7	700x440x150	7.7	Универсальный кронштейн для подвеса и поворота в разных плоскостях инфракрасных обогревателей Intense, Unicum, Monolith
	IF-07 (T)	04.07.01.214404	220	0.7	7	700x440x150	7.8	
	IF-07B (T)	04.07.01.214416	220	0.7	7	700x440x150	7.8	
	Кронштейн VESA для ИК Intense, Unicum, Monolith	04.07.01.214437				245x165x115	1.6	Воздушные термостаты для инфракрасных обогревателей на 10 и 16 А • Модель RQ16 с кнопкой и индикацией.
	Термостат RQ 10	04.07.01.214391	220	16 А 5-30°C				
	Термостат RQ30CW	04.07.01.214390	220	10 А 5-30°C				

Hintek

HINTEK.RU