

1. Технические данные.

Номинальные данные преобразователя частоты					
Модель	Мощность	Питание	выходной ток (А)	Габаритные размеры Д*Ш*В(мм)	Установочные размеры Д*Ш- установочный винт(мм)
N401T2B N401T2NK	0.4KW	Однофазный переменный ток 200V-240V 50Hz/60Hz	2,1	170*79*127	160*60.5-M5
N751T2B N751T2NK	0.75KW		3,8		
N152T2B N152T2NK	1.5KW		7		
N222T2B N222T2NK	2.2KW		9	187*86*144	173*68-M4
N372T2B N372T2NK	3.7KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
N402T2B N402T2NK	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M4
N552T2B N552T2NK	5.5KW		20		
0.4S3-220V	0.4KW	Трехфазный переменный ток 200V-240V 50Hz/60Hz	2,1	170*79*127	160*60.5-M5
0.75S3-220V	0.75KW		3,8		
1.5S3-220V	1.5KW		7		
2.2S3-220V	2.2KW		9	187*86*144	173*68-M4
3.0S3-220V	3.0KW		13	216*101*151	204*83.5-M4
4.0S3-220V	4.0KW		15	237*111*168	216*88-M4
5.5S3-220V	5.5KW		20		
N401T4B N401T4NK	0.4KW	Трехфазный переменный ток 340V-440V 50Hz/60Hz	1,5	170*79*127	160*60.5-M5
N751T4B N751T4NK	0.75KW		2,1		
N152T4B N152T4NK	1.5KW		3,8		
N222T4B N222T4NK	2.2KW		5,1	187*86*144	173*68-M4
N302T4B N302T4NK	3.0KW		7,1		
N402T4B N402T4NK	4.0KW		9	216*101*151	204*83.5-M4
N552T4B N552T4NK	5.5KW		12,6		
N752T4B N752T4NK	7.5KW		16,1	237*111*168	216*88-M4
Выбор тормозного резистора					
Модель	Мощность	Питание	Моность тормозного сопротивления	Значение тормозного сопротивления	
N401T2B N401T2NK	0.4KW	Однофазный переменный ток 200V-240V 50Hz/60Hz	100 W	250 Ω	
N751T2B N751T2NK	0.75KW		100 W	200 Ω	
N152T2B N152T2NK	1.5KW		300 W	100 Ω	
N222T2B N222T2NK	2.2KW		300 W	100 Ω	
N402T2B N402T2NK	4.0KW		1000 W	75 Ω	
N552T2B N552T2NK	5.5KW		1000 W	75 Ω	
0.4S3-220V	0.4KW	Трехфазный переменный ток 200V-240V	100 W	250 Ω	
0.75S3-220V	0.75KW		100 W	200 Ω	
1.5S3-220V	1.5KW		300 W	100 Ω	
2.2S3-220V	2.2KW		300 W	100 Ω	

4.0S3-220V	4.0KW	50Hz/60Hz	500 W	75 Ω
5.5S3-220V	5.5KW		1000 W	75 Ω
0.4G3-380V	0.4KW	Трехфазный переменный ток 340V-440V 50Hz/60Hz	100 W	750 Ω
0.75G3-380V	0.75KW		100 W	750 Ω
1.5G3-380V	1.5KW		300 W	400 Ω
2.2G3-380V	2.2KW		300 W	250 Ω
4.0G3-380V	4.0KW		500 W	150 Ω
5.5G3-380V	5.5KW		800 W	100 Ω
7.5G3-380V	7.5KW		1000 W	75 Ω